

# SERSTØK BYGGISAMTYKT FYRI NEYSTAØKI Á SUNDI

Við heimild í 4, stk. 1, í lögtingslóg nr. 13 frá 21. maí 1954 um býarskipanir og byggisamtyktir, verður ásett:

## **§ 1. ØKIÐ SAMTYKTARINNAR**

Økið, ið serstaka byggisamtyktin er galdandi fyri, er avmarkað, sum sýnt er á viðfesta kortskjali nr. 1 er matr. 4c, Hoyvík

## **§ 2. FRÁGREIÐING UM ØKIÐ**

Stk. 1. Endamálið við hesi serstøku byggisamtykt er at skipa økið til bygging av neystum og bátadrátt á Sundi

Stk. 2. Økið matr. nr. 4 c, Hoyvík er uml. 31.000 m<sup>2</sup> til støddar og liggur í umráðispartinum E í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu. Orsaka av at nakað av tilfarið er fyllt út á sjógv í sambandi við virksemi á ognini sum grótbrot, er tann veruliga støddin av økinum uml. 35.000 m<sup>2</sup>.

Stk. 3. Umráðisparturin E er lagdur til smábáta-, frítíðar-, og ítróttarvirksemi, ið hevur við sjógvin at gera. Skipan og bygging á økinum skal gerast sambært serstakari byggisamtykt.

Stk. 4. Møgulig er at víðka øki móti sjónum við uppfylling sambært kortskjali I treytað av at neyðugu loyvini fyriliggja.

Stk. 5. Frárenning og reinsing av frárensluvatni skal gerast sambært krøvum frá Tórshavnar kommunu

Stk. 6. Atkomuvegur verður frá landsvegnum sum merkt á kortskjali I.

Stk. 7. Ruskpláss við bingjum til skiljing av burturkasti skulu staðsetast soleiðis, at fjarstøðan til einstøku neystaeindirnar er í mesta lagi 100 m.

## **§ 3. NÝTSLA ØKISINS**

Økið skal býttast upp í eindirnar

Stk. 1. Neystabygging

Stk. 2. Felagsøki til felagshús, goymslu, bátavaskipláss og almenn WC.

- a) Felagsøki skal í minsta lagi verða 3.500 m<sup>2</sup> ella 10% av samlaða økinum.

Stk. 3. Bátahylur við bátadrátti

#### **§ 4. VEGIR OG PARKERING**

Stk. 1. Vegatgongd til øki frá landsvegi merkt á kortskjali I.

Stk. 2. Vegatgongd skal lúka krøv frá Tórshavnar kommunu og Landsverk.

Stk. 3. Vegir inni á økinum skulu vera í minsta lagi 6 m breiðir.

Stk. 2. Parkering til í minsta lagi 1,5 bilar fyri hvørt neyst.

Stk. 3. Parkering skal skipast í felags parkeringsøkir.

#### **§ 5. BYGGING, STØDD, STAÐSETING OG SNIÐ HÚSANNA**

Stk. 1. Mest loyvda byggistig 0,4

Stk. 2. Mest loyvd hædd á bygningum 10 m

Stk. 3. Bygging og ferðsluøkir skulu tryggjast ímóti gróti sum møguliga dettur úr berginum við eini passandi frástøðu frá berginum, sum skal skjálprógvast, og/ella við trygging av berginum.

Stk. 4. Felagsøki og bátahylur skulu liggja í sambandi við hvørt annað.

Stk. 5. Farvegir frammanfyri neystahurðar skulu verða minsta lagi 15 m breiðir.

#### **§ 6. ÚTSJÓND HÚSANNA**

Stk. 1. Øll bygging í økinum, sum serstaka byggisamtyktin fevnir um, skal gerast í samráð við byggivaldið.

Stk. 2. Kommunan skilar sær rætt til at seta krøv til útsjónd av bygningum í sambandi við út- og umbygging og nýbygging.

#### **§ 7. BYGGIMYNDUGLEIKI OG ÁTALURÆTTUR**

Byggimyndugleiki og átalurættur eru sambært hesi byggisamtykt hjá Tórshavnar býráð einsamøllum.

#### **§ 8. UNDANTAKSLOYVI FRÁ BYGGISAMTYKTINI OG BROYTINGAR**

Smávegis lættar frá reglunum í hesi byggisamtykt kann byggivaldið geva loyvi til, um so er, at dāmur á økinum, sum byggisamtyktin roynir at skapa ella varðveita, ikki verður broyttur av teirri orsök.

*Stk. 2.* Broytingar í byggisamtyktini kunnu verða gjørdar eftir samtykt býráðsins og góðkenning landsstýrisins eftir reglum um samtykt og góðkenning av nýggjum byggisamtyktum.