

Serstøk byggisamtykt nr. 4 fyri Tinganes og gomlu Havnina, Tórshavnar kommuna.

Skrá:

Tórshavnar býráð og Føroya Landsstýri hava lagt tað skrá fyri arbeiðið við eini heildarskipan fyri Tinganes og gomlu Havnina, at reglugerðin skal leggja dent á - samstundis sum nýbygt og endurbygt verður - at varðveita sum mest av tí dámi, sum hevur sermerkt hetta stað. At skipa tað nýggja á slíkan hátt, at tað ikki stríðist ímóti, men livir saman við tí virðismesta í tí gamla.

FYRITREYTTIR SAMTYKTARINNAR

Serstaka byggiráðið

1. Serstaka byggiráðið hevur til uppgávu at vegleiða býráðið tá mál verða viðgjørð, ið koma inn undir fyriskipanir í serstøku byggisamtykt nr. 4 fyri Tinganes og gomlu Havnina og skal serstakliga viðgera allar spurningar, ið hava samband við útsjónd húsanna.

Samstundis skal serstaka byggiráðið hjálpa við leiðbeiningum tá onkur, sum vil byggja ella umæla eina ogn, ið liggur innan fyri hesa byggisamtykt, leggur fyrispurningar fyri tað.

2. Serstaka byggiráðið er skipa av 3 limum við:
umboði fyri Tórshavnar kommunu
umboði fyri Føroya Fornminnissavn/Føroya landsstýri
umboði fyri tey, sum búgva í tí øki, sum samtyktin røkkur um.

Trygging av endurnýggjanini

1. Innan deildarøkini A1, C1, C3 og D letur kommunan fyri hálvan prís máling, ið er góðkend av serstaka byggiráðnum.
2. Fyri deildarøkið A er galdandi
 - a. Í sambandi við privatar umvælingar av húsum uttan rindar kommunan og landsstýrið kostnaðarmunin ímillum tað, sum er neyðugt at gera og tað, sum serliga byggiráðið heldur vera ynskjandi.
 - b. Til privatar umvælingar og nútímansgerð av húsum innan, veðheldur kommunan sparikassalánið fyri tiltøk, ið serstaka byggiráðið hevur viðmælt.
3. Tá ið ein ogn innan deildarøki A kemur til sølu hevur kommunan fyrsta keypsrætt. Ynskir kommunan at keypa, og verður ikki semja um prís, verður prísurin settur av metingarnevnd landsstýrisins.
4. Kommunan og landsstýrið gera eina tíðarætlan fyri umvæling av eignum ongum og fyri endurnýggjan og umskipan av vegum, gongubreytum, almennu plantuvækstri og ljósi.

SAMTYKTARFYRISKIPANIR

Við heimild í løgtingslóg um býarskipanir og byggisamtyktir frá 21. mai 1954 verða skipaðar hesar reglur fyri tað øki í Tórshavnar kommunu, ið nevnt er í 1. gr.

1. gr. ØKI SAMTYKTARINNAR.

Økið er avmarkað, sum sýnt er á viðfesta fylgiskjali I, og røkkur um tey matr. nr., ið liggja innan fyri markið, sum gongur úr

Vágsbotn (gjøgnum matr. nr. 187 a og lítra ae) eftir Mynugøtu, Vaglinum (gjøgnum matr. nr. 183 og lítra aa og ab), Húsagarði (gjøgnum lítra x og matr. nr. 79), Bringsnagøtu (gjøgnum matr. nr. 57, 60, 66, 68 og lítra u), Áarvegnum (gjøgnum lítra ah og matr. nr. 17 a) til Eystaruvág, alt í Tórshavnar kommunu og um allar jarðarlutir sum eftir 1. september 1972 verða frábýttir hesum ongum.

2. gr. NÝTSLA ØKISINS

Økið verður sundurbýtt í eindirnar A, C1, C2, C3, C4, D1, D2 og E.

Eind A: Bústaðaendamál

- a. Við teimum undantøkum, ið niðanfyri eru nevnd, skal eindin A bert verða nýtt til bústaðaendamál og byggingin skal vera einans stakhús, ið standa fyri seg.

Á eindini kann ikki verða framt nakað slag av virki, sum við roki, royki, deymi, gangi, ristingum ella sum við útsjónd síni ella á annan hátt eftir meting býráðsins kann vera teimum, sum uttanum búgva, til ampa.

- b. Á hvørjari ogn kunnu bert verða bygd eini sethús til eitt húski hvørt.
- c. Á ognunum er loyvt at hava tilíkt virki, sum vanliga verða útint í eldri bústaða- og handverkarækjum, tá ið býráðið heldur, at tað kann verða ríkið uttan at broyta eyðkenni økisins sum bústaðaeki, ella at virkið krevur rúmd at seta bilar á, sum ognin ikki hevur.

Annars er á ognunum ikki loyvt at byggja til ella útinna handils-, bilkoyringar-, verksmiðju- ella goymslúvirki.

- d. Út um tað, sum omanfyri er fyriskipað, kann býráðið loyva, at hús verða bygd ella innrættaði til felagsnýtslu, eitt nú fundarrúm og tilíkt, og til einstakar smáhandlar sum til dømis útsølubúðir í sambandi við handverkaravirki.

Eindirnar C: Almenn endamál og bústaðarendamál

Eindirnar C1, C2, C3 og C4 kunnu bert verða nýttar til almenn endamál, C3 og C4 tó eisini til bústaðarendamál.

C1. Høvuðsbygningurin er friáður og skal varðveitast sum bókahaldil ella annað slag av smásøluhandli. Urtagarðurin skal varðveitast og skal, tá eigarin ynskir tað, latast kommununi fyri endurgjald, og skal hann tá skipast sum almennur urtagarður.

Ognin má ikki uttan serstakt loyvi frá býráðnum seljast uttan til kommununa.

C2. verður lagt til kirkju og kirkjugarð.

C3. verður lagt til minni stovnar og bústaðarendamál.

C4. verður lagt til almennar stovnar, skrivstovur og bústaðarendamál.

Eindirnar D: Vinnulívsendamál

- a. Eindirnar D1 og D2 skulu við teimum undantøkum, ið niðanfyri eru nevnd, einans verða nýttar til vinnulívsendamál og byggingin skal vera kannað skrivstovu-, umsitingar-, og handilsvirksemi,

serstakliga tillikum, ið hefur við havnina og fiskivinnu at gera. Eisini kann býráðið loyva at byggingin verður nýtt til goymslur go pakkhús. Uttandura goymslur kunnu bert verða gjørdar við serloyvi frá býráðnum.

- b. Í ovastu húsa hædd er loyvt at innrætta íbúðir.
- c. Á ognunum kann ikki verða framt nakað slag av virki, sum við roki, royki, deymi, gangi ella ristingum ella sum við útsjónd síni, ella á annan hátt eftir meting býráðsins kann vera teimum, sum uttanum búgva, til ampa.

Eindin E: Reynagarður

Nýtslan av eindini E verður avgjørd í samráði millum landsstýrið og serstaka byggiráðið.

3. gr. VEGIR

- a. Lendi verður avlagt til hesar vegir, ið ganga sum sýnt á viðfesta fylgiskjali I

Gøturnar Bryggjubakki, Rektaragøta og Gongin verða víðkaðar og umskipaðar á strekkinum a-b so at tær har tað er gjørligt, verða til breiddar 6,0 m. Vegbreytin verður gjørd sum sýnt er á fylgiskjali II.

- b. Lendi verður avlagt til bilpláss samsvarandi tí, ið sýnt er á fylgiskjali I.
- c. Høvuðsgongubreytir verða lagdar sum sýnt er á fylgiskjali I og skulu verða til breiddar upp til 3 m.

Breytirnar verða gjørdar sum sýnt er á fylgiskjali II.

4. gr. ÚTSTYKKINGAR

- a. Útstykkingar innan eind A kunnu bert verða gjørdar, tá býráðið hefur góðkent útstykkingarætlan fyrri ett ella fleiri matr. nr.

Grundstykkini skulu verða til víddar millum 100 og 250 m². Aftaná møguliga samanlegging má einki øki vera meira enn 250 m² til víddar.

Skal nýbyggjast á eini ogn, ið er størri enn 250 m² til víddar, so skal útstykkning fara fram, áðrenn bygt verður.

- b. Ikki kann verða útstykkjað innan eindirnar C1, C2, C3 og C4.
- c. Útstykkingar og markbroytingar í eindunum D1 og D2 skulu í høvuðseitinum samsvara við tað, sum sýnt er á fylgiskjali IV.
- d. Innan eindina E kann ikki verða útstykkjað.

5. gr. STØDD OG STAÐSETING HÚSANNA O.A.

Eind A

- a. Dámurin í hesum øki skal varðveitast mest møguligt, hvat ið viðvíkur byggihátti, húsastøddum, gróðuri o.ø. Serstakan týðning hefur hetta fyrri teir partar, sum strikumerktir á fylgiskjali I.
- b. Byggistigið kann fyrri ognir upp til 100 m² ikki fara upp um 0,8. Á ognum millum 100 og 160 m² kann ikki verða bygt meira enn 80 m² í umvídd og fyrri ognir millum 160 og 250 m² kann byggistigið ikki fara upp um 0,5.
- c. Tá endurbyggt verður skal, um tað er gjørligt, byggjast við somu umvídd og á sama stað sum tey niðurtiknu húsini.
- d. Tá bygt verður uppí, skal fyriskipanin í b. haldast.

- e. Tvey hús kunnu verða samanlögð við einum bygningi ímillum, tá ið hesin í mesta lagi er 5 m til longdar, og tá ið hann verður hildin í minsta lagi 0,5 m frá húsahornum.
- f. Hús kunnu ikki gerast við meria enn einari hædd og nýttum loftir umframt kjallara.
- g. Stovugólv kann í mesta lagi vera 0,4 m yvir hægsta jørildi við húsahorn.

Yvirsyll skal ikki vera hægri enn 2,60 m frá stovugólvi.

- h. Húsini skulu hava vanligu reising við skjældrum. Reisingin skal verða ímillum 30° og 45° reyst.
- i. Ikki er loyvt at byggja bilskúrar á ognunum.
- k. Úthús og onnur lílík smáhús skulu ikki vera størri í vídd enn 10 m².
- l. Hús til bústaðir skulu ikki standa grannamarki nærri enn 2m ella nærrri øðrum húsum enn 4 muttan so, at húsasiður millum bygningarnar eru úr tilfari, ið ikki tekur við eld.
- m. Leiðingarløg skulu sum meginregla verða lögð í samsvari við vegleiðandi skipanina, sum er sýnd á fylgiskjali III, ið liggur til skjals á býarverkfrøðingarskrivstovuni.

Eindirnar C

- a. Í eind C1 kann ikki verða nýbygt
- b. Í eind C2 kann bert verða bygt eftir eini heildarbyggiskipan fyri alla eindina.
- c. Í eind C3 kann bert verða bygt eftir eini heildarbyggiskipan fyri alla eindina.
- d. Í eind C4 kann bert verða broytt, umbyggt ella nýbygt eftir eini heildarbyggiskipan fyri alla eindina. Tó kann verða bygt eftir endaligum byggiskipanum fyri partar av eindini C4 um hesar samsvara við eina vegleiðandi heildarbyggiskipan fyri alla eindina.

Eindirnar D

- a. Byggingin skal verða lögð í tey á fylgiskjali IV strikumerktu byggjökini og skulu bygningarnar innan byggjökini verða samanbygdur. Byggjökini skulu, er tað gjørligt, byggjast fult.
- b. Í eindini D1 skal hæddin á bygningum, roknað frá hægsta jørildi móti vegnum a-b til yvirringina (har húsasiðan og tak koma saman, skjældrar ikki íroknaðir) ikki vera minni enn 3 m og ikki meira enn 4 m.
- c. Í eindini D2 skal hæddin á bygningum, roknað frá bryggjuni til yvirgrindina ikki vera meira enn 9 m.
- d. Í eindini D1 skulu yvirgrindir og mønur vera javnfjarar við vegin a-b. Í báðum endunum D skal reisingin vera ímillum 30° og 45° reyst. Loyvt er at seta kvistar um so er at teir samsvara við vegleiðandi skurðir, sum sýndir eru á fylgiskjali IV.
- e. Ikki er loyvt á ognunum at byggja bilskúrar, úthús og onnur lílík smáhús.
- f. Leiðingarløg skulu sum meginregla verða lögð í samsvari við vegleiðandi skipanina, sum sýnd er á fylgiskjali III, ið er til skjals á býarverkfrøðingarskrivstovuni.

Eindin E

Byggingin skal varðveitast og endurnýggjast eftir reglum settar av landsstýrinum í samráði við serstaka byggiráið.

6. gr. ÚTSJÓND HÚSANNA

- a. Uttan í eindunum D skulu skelti og aðrar lýsingar ikki vera til sjóndar á ognunum.

Henda regla er tó ikki galdandi fyri tær ognir, sum sambært 2. gr. petti d. hava loyvi at útinna virki. Á hesum ongum skal í hvørjum einstakum føri fáast serloyvi til lýsingar. Allar lýsingar, eisini í eindunum D skulu vera góðkendrar av serstaka byggiráðnum.

- b. Í eindunum C og E skulu húsasiður og skjöldrar verða úr viði ella klæddar við viði.

Tekjur skulu vera myrkar ella flagaðar.

Eru rútir stórrí enn 0,25 m² í glasvídd, skulu teir bítast sundur við sprossum.

Til klædning, vindeygu og hurðar skulu bert nýtast litir, ið eru góðkendir av serstaka byggiráðnum.

- c. Í eindini A skulu framsíður og skjöldrar verða úr viði ella klæddir annaðhvørt við viði ella við rukkuplátum, ið serstaka byggiráðið hevur góðkent.

Verða sett nýggj vindeygu í gomul hús, skulu einstøku rútirnir ikki verða stórrí enn 0,25 m² í glasvídd.

- d. Í eindunum A, C1, C2, C4 og E skulu húsagrundir vera svartar, hvítar ella ósmurðar og verða stoyptar ella laðaðar av gróti.
- e. Í eindunum D1 og D2 skulu til framsíður, skjöldrar og tekjur ikki nýtast litir og tilfar, ið eftir meting serstaka byggiráðsins kann lýta økið.

7. gr. HVUSSU HALDAS SKAL BYGGISAMTYKTINA

Áðrenn farið verður undir at byggja ella broyta fyrrverandi nýtslu av eini ogn, skulu fyri býráðið verða lagðar tekningar, ið sýna grundirnar og umhvørvi hennara, og hvussu húsini standa á grundini, stódd teirra, snið og innrætting, eins og upplýsingar skulu verða givnar um, hvat húsini og grundin ætlast nýtt til, so at býráðið kann ansa eftir, at gjørt verður eftir byggisamtyktini.

8. gr. BYGGING IÐ TIL ER

Henda byggisamtykt er ikki til hindurs fyri, at núverandi løglig bygging verður varðveitt, ella at hildið verður fram við lögligari nýtslu av eini ogn. Ikki er loyvt at vaksa um hús við at byggja um ella at taka tey til aðra nýtslu ímóti reglum í byggisamtyktini.

9. gr. BYGGINGARMYNDUGLEIKI OG ÁTALURÆTTUR

Byggingarmyndugleiki og átalurættur eru sambært hesi byggisamtykt hjá Tórshavnar býráð einsamøllum.

10. gr. BROT MÓTI BYGGISAMTYKTINI

Revsing fyri brot móti hesi byggisamtykt, rættargangur í máli um tilíð brot, broyting av óløgligum standi og hjálp frá löggluni við hesum verður sum fastsett í løgtingslóg um býarskipanir og byggisamtyktir frá 21. Maí 1954, 22. gr.

Henda grein verður avloyst av ásetingunum í almennar byggisamtykt, tá ið slík samtykt góðkend av landsstýrinum er komin í gildi.

11. gr. UNDANTAKSLOYVI FRÁ BYGGISAMTYKTINI OG BROYTINGAR Í HENNI

Smávegis frávik frá reglunum í hesi byggisamtykt kann býráðið geva loyvi til, um so er, at dámur býarpartins, sum byggisamtyktin roynir at skapa ella varðveita, verður ikki broyttur av reirri orsök.

Broytingar í byggisamtyktini kunnu verða gjørdar eftir samtykt býráðsins og góðkenning landsstýrisins eftir reglum um samtykt og góðkenning av nýggjum byggisamtyktum.

12. gr. ÁGÁVA

Ágáva fyri viðgerð byggingarmyndugleika av byggimálum o.ø. verður ásett av býráðnum og góðkend av landsstýrinum.

Henda grein verður avloyst av ásetingum í almennari byggisamtykt, tá ið slík samtykt góðkend av landsstýrinum er komin í gildi.

Soleiðis samtykt at Tórshavnar býráð.

Tórshavn 25. septeber 1972

Hetta uppskot til serstaka byggisamtykt nr. 4 fyri ein part av Tórshavnar kommunu, samtykt Tórshavnar býráð, verður góðkend við heimild í 4. gr., 1. parti í løgtingslóg um býarskipanir og byggisamtyktir frá 21. mai 1954. Føroya Landsstýri 25. mars 1973

VIÐMERKINGAR TIL BYGGISAMTYKTINA

Fyri at gera tað lættari at skilja fyriskipanirnar í byggisamtyktini verða her gjørdar nakrar viðmerkingar til summar reglur í henni. Tekningarnar eru ætlaðar bæði at lýsa tøl, ið nevnd eru í samtyktini, og at geva nøkur dømi um, havt reglurnar bera við sær, og hvussu tær kunnu verða nýttar.

Til 3. gr. VEGIR

Vegir og gongubreytir verða lagdar sum sýnt á fylgiskjali I og við skapi sum sýnt á fylgiskjali II.

Í einum gomlum býarparti, har talan er um at varðveita ein eyðkendan dóm, er ikki gjørligt at skipa ferðslu- og bilviðurskiftini eftir teimum reglum, sum eru yndkiliht í nýbygðum býarpørtum. Teir vegir, ið til eru, hava ongantíð verði ætlaðir ferðslu av nútímans stødd og skuldu teir umskipast til at kunna taka slíka ferðslu, hevði tað borið við sær niðurtøku av stórum parti av verandi byggingini.

Møguleiki er fyri at finna eina rímuliga loysn, og tí er ein tann týðningarmesti parturin í arbeiðinum við øllum økinum at skipa vegir og gongubreytir eftir eini heildarætlan, sum eisini viðgerð steinseting, gróður, gøtuljós o.a.

Vegur: Fylgiskjal I sýnur ein-vendan bilveg, sum gingur Bryggjubakka og Rektaragøt yvir í sunnara part av Gongini. Av fylgiskjali II sæst, at roknað er við eini koyribreyt, sum er 3 m breið, og fram við henni eini breyt, 2,5 m breið, til parkeringar.

Neyðugt verður at taka av summum ognum fyri at kunna fáa fullu breiddina av ætlaða vegnum, men í fyrstu syftu er gjørligt at bíða við parkeringsbreytini, og kann tá koyribreytin gerast uttan stórvegis reguleringar.

Gongubreytir: Ein høvuðsbreyt gongur av Vaglinum eftir øllum rygginum heilt út í Tinganes. Frá hesi høvuðsbreyt ganga smærri tvørbreytir omanav hvørju megin.

Breytirnar verða lagðar við gróti ella við stoyptum flísum við grasi ímillum og uttanum, styrkt við smásteinum ella grovum grúsi. Sostatt verður gjørligt hjá bili (sløkkiliðs-, sjúkrabili o.ø.) at koma til flest øll hús.

Bilpláss: Einvendi bilvegurin gevur atgongd og parkering fyri bílar til alt miðøkið. Tilkoyring til eindirnar D1 og D2 fram við Vestaruvág og Eystaruvág má skipast frá bryggjuøkinum, har fitt av bilum fáa verið. Verða eisini partar av niðastu hædd í byggingini nýttir til bilpláss, kann fáast ein rímlig stødd av parkeringsøki.

Húsini úti í Tinganesi (eind C4) skulu í høvuðsheitinum hava tilkoyring frá báðum bryggjunum móti Eystaru- og Vestaruvág. Møguleikarnir fyri bilplássini eru smáir, men við nýbygging av lendum norðanfyri Munkastovuna kann skipast fyri nøkrum bilplássum á bryggjuøkinum og í niðastu húsahæddini.

til 2. gr. Eind A

og 5. gr.

Tá einstakir handlar og verkstaðir verða undantiknir so er hetta økið, sum tað liggur í dag, eitt reint bústaðarøki, og lítil ivi er um at tað eigur at varðveitast sum slíkt, bæði tí at familjulívið í húsunum gjøgnum tíðirnar hava verið eins týðandi sermerki fyri gamla býin og húsini sjálv, og tí at hetta kann tryggja at økið ikki liggur oyði og deytt aftan á arbeiðstíð.

Men tey nógvu húsini eru av smá til eina nútíðarhóskandi familjuíbúð, tekniska útgerðin er vánalig og fleiri av teimum eru illa røkt. Í 5. gr. undir eind A, petti a-m eru settar reglur, sum royna av varðveita dóm og støddir, samstundis sum tær geva møguleikar at innrætta rímligar bústaðir, annaðhvørt við at umvæla verandi hús ella við at byggja av nýggjum.

til 5. gr. Eind A, petti b.

Byggistígið fyri ognir upp til 100 m² í vídd kann ikki fara upp um 0,8 og fyri ognir millum 100 og 250 kann tað ikki fara upp um 0,5.

Hetta merkir, at er eitt grundstykki til dømis 80 m². so kunnu byggjast eini hús við 64 m² í umvídd. Er loftið nýtt verður hetta eini hús við 110 m² í gólvvídd og er afturat hesum møguleiki fyri kjallara og úthús, so kann fáast ein hóskiligur bústaður fyri eitt húski.

Er grundstykkið 150 m² hevur hetta møguleika fyri einum húsi sum er 75 m² í umvídd. Er loftið nýtt fæst umleið 125 m² í gólvvídd.

Eind A, petti e

Samanbygging av tveimum húsum.

Ein slík samanbygging gevur eina størri íbúð uttan at byggingin fær støddir, ið ikki samsvara við tað, sum er vanligt í økinum.

Eind A. þettini f., gr., h. og i.

Tekningarnar sýna dæmi um hús, sum hvat viðvíkur gólvvidd, tekjusniði og hæddum er í samsvari við reglurnar í samtyktini.

til 5. gr. Eind C4 Tinganes

Flest allir bygningar eru friðaðir, so ikki er bráneyðugt við nágreiniligari samtyktarreglum.

Áðrenn nýbygt verður, skal gerast ein heildarbyggjætlan fyri alt økið. Í 1971 var ein fyribils kanna gjørd av móguleikunum fyri at nýta verandi bygningarnar í Tinganesi saman við nýbygging á toftunum, har tað brendi, itl skrivstovur hjá landsstýrinum og landsumsitingini. Eisini varð kannaður møguleikin at seta nýggju lögtingshúsin á økið norðanfyri gamla kirkjugarðin.

Eingin avgerð er tikin um hetta, í samtyktini stendur spurningurin opin við teirri fyriskipan, at økið skal vera til taks til almennar stovnar og skrivstovur.

til 5. gr. Eindirnar D1 og D2

Byggingin ímóti Vestaruvág, er, sum hon liggur ídag bæði spjadd og tilvildarlig. Norðast ímóti Vágsbotni er ein rímlig heild á húsunum, men longur úti standa tey við hæddum og støddum og tilfari, sum ger tað heldur óruddiligt at síggja til.

Av dømum, í øðrum londum t.d. Tyske Bryggen í Bergen, vita vit hvønn týdning tað hevur fyri ein havnabý at hava eitt vakurt og heilskaða andlit út ímóti sínum havarlagi. Eitt slíkt andlit kundi Tórshavn fingið á hesum strekki, um farið var fram eftir gjølla lýstari og nágreiniligari heildarætlan, tá byggingin skal endurnýggjast, eini byggjætlan, sum skuldi borið við sær, at tey uttastu húsin vóru niðurtikin.

Fylgiskjal IV sýnir, hvussu eitt sundurbýti í byggjøgki saman við vegleiðandi húsaskruðum lutvís kann tryggja eina heild einaferð í framtíðini tá tey flestu húsin eru endurnýggjaði og økið er fult útbygt.

Eind E. Reynagarður

Flestu húsin eru friðaði og verða sum frá líður endurnýggjaði og skuldi tískil ikki verið tørvur á gjøllari reglum fyri hetta økið. Tó hevur tað týdning at avgera, hvørja nýtslu húsin skulu vera til frameftir. Sum bústaðir eru flestu húsin vorðin ov trong uttan so, at tey verða lögð saman.

SKAL OKKURT VERÐA Í MILLUM

Í tí kappingaruppskoti, sum vann, var skotið upp at nýta Reynagarð sum forngríparsavn fyri lutir úr føroysku gerandislívinum. Eisini varð skotið upp at nýta Portugálið sum matstovu av onkrum slag.

Annar móguleiki kundi verið at nýtt húsinu í sambandi við landsstýrið ella løgtingi. Her kundi verið rúm hjá løgtingsmonnum ella kanska gistingarhús til útlendsku gestir løgtingsins.

til 6. gr. Útsiðnd húsanna

1. petti, Skelti og Lýsingar.

Ein ovurhonds nýtsla av skeltum og lýsingum kundi brotið sundur tann dóm, sum er ætlaður í gamla býnum. Endamálið við einum skelti, har ein minni handil ella eitt handverksvirki verður er baraat siga fólki frá, at her býrt tú, og her fer fram hetta ella hatta.

Gomlu handverkaraskeltini eru góð dømi um hóskandi lýsingar í so máta. Eitt skelti vinkulrætt úr húsasiðuni sæst burturfrá og nerrar ikki bygningarnar.

Pettini b., c., d. og e. Tilfar og litir

Litirnir á húsinum eru í lýtuni ymiskir og tilvildarligir. Marglitaða myndin í byggingini kann í summum førum vera hugalig sosum dømi eru í Havnini, til dømis í Tróndargøtu. Men Heildardámurin í gomlum føroyskum byggisniði hevur verið dimmligur; dækkir litir, sum hava hildið húsunum niður at landslagnum tjóran og flagtekjan einamest.

Myndin av Havnini kundi tá verið hendan:

Sum ein tangi út millum báðar vágirnar gamli, søguligi býurin við sínum sáttligu, hvílandi litum. Og uttanum allan vegin nýggi, vaksandi býurin við øllum sínum glitrandi og skýggjandi litum. Eyðkent fyri gamla býin hevur eisini verið, at øll húsinu stóðu við reising og við løttum sundurbýttum framsíðum á tungari grund. Øll hesi eyðkenni er tað, ið ætlanin er at varðveita sum best við reglunum í hesi byggisamtykt.

UMHVØRVIS - OG VINNUMÁLARÁÐIÐ	
Mál nr.:	20/00244
Ætlanarskriv:	256-2020
Góðkent:	26/6-2020
Váttað:	