

Byggisamtykt fyrir Kaldbak

Ásetingar - áðrenn og eftir broyting

Áðrenn broyting Hövuðsþekið	Eftir broyting
Þekið, sum kemur undir hesa byggisamtykt verður kannað búnaðarendamálum, har loyvt er at byggja fjór, úthús og annað, sum hevur við landbúnað at gera. Harumframt er loyvt í bygdini at byggja einstøk sethús, hjallar, úthús v.m.	
Útstykingar innan samtyktarþekið kunnu bert verða gjørdar, soleiðis, at tær samsvara við tað, sum er sýnt á fylgiskjali I, tó so, at ovara eindin A er at skilja sum tiltaksþeki, og skal útstykkjast eftir nærri góðkendari útstykingarætlan. Innan eindirnar A, skal einki grundstykki verða minni enn 500 m ² , meðan býráðið kann loyva, at stykkið um sethús í bygdini verða niður til 300 m ² til víddar.	
Sethúsabygging skal halda somu reglur sum eru galdandi fyri eind A, tó so, at nettónnýtslustigið fyri stykkir minni enn 200 m ² kann fara upp til 0,45, meðan tað verður sett javnt minkandi til 0,3 fyri stykkir størri enn 200 m ² og minni enn 500 m ² .	

gg: Umráðisparturin, Hövuðsþekið, verður ikki við eftir endurskoðanina.

Byggisamtykt yri Kaldbak

Ásetingar - áðrenn og eftir broyting

Áðrenn broyting A - Sethúsabygging	Eftir broyting A - Bústaðarbygging
Økið skal einans verða nýtt til sethús og bygd mugu verða einans stakhús, ið standa fyrri seg og við í mesta lagi 2 íbúðum í hvørjum húsi.	Umráðisparturin verður lagður til stakhús. Eftir serloyvi frá byggivaldinum kunnu eisini byggjast tvíhús. Stakhús og tvíhús kunnu eisini hava eina minni íbúð, ið tó ikki kann frábyttast sum eigaraíbúð. Í sambandi við bústaðarøki kann byggivaldið geva serloyvi til annað virksemi sum handlar, smærri vinnuvirki og stovnar, ið nárliga hoyra býlinginum til, treytað av, at hetta ikki er til ampa ella spillir dámin á økinum sum sethúsabýlingur og sum lúka treytirnar í flokking av vinnuvirkjum í Tórshavnar kommunu.
Á økinum kann ikki verða framt nakað slag av virki, sum við royki, gangi ella við útsjónd síni ella á annan hátt eftir meting býráðsins kann verða teimum, sum uttanum búgva til ampa.	Virkini skulu kunna flokkast í umhvørvisflokki 1-2 sambært reglum hjá Tórshavnar kommunu
Innan eindirnar A, skal einki grundstykki verða minni enn 500 m ² , meðan býráðið kann loyva, at stykkið um sethús í bygdini verða niður til 300 m ² til víddar.	Grundstykki skulu vera í minsta lagi 400 m ² fyrri stakhús og minst 300 m ² fyrri hvønn partin av tvíhúsum.
Nettonýtslustigið má ikki fara upp um 0,30.	Útstyking verður einans loyvd sambært útstykingarættan fyrri eitt nárligt avmarkað øki.
Hús mugu í mesta lagi verða bygd í einari hædd við kjallara og nýttum lofti	Byggistigið skal ikki fara upp um 0,3
Á hvørjari ogn, skal leggjast øki til í minsta lagi 2 bílpláss.	Nýtslustigið skal ikki fara upp um 0,6 fyrri stakhús og 0,7 fyrri tvíhús.
	Hús skulu ikki verða bygd við meira enn tveimum hæddum umframt nýttum lofti. Kjallari verður roknaður sum húsahædd.
	Hús við vanligari mønureising skulu ikki vera hægri enn 6 m til hægsta punkt við útvegg og 9 m til mønuna.
	Verða hús bygd við einvegis takhalli ella sløttum takið, skal tann lægra síðan ikki vera hægri enn 6 m til hægsta punkt við útvegg og tann hægri síðan ikki vera hægri enn 7,5 m til hægsta punkt við útvegg.

Byggisamtykt fyri Kaldbak

Ásetingar - áðrenn og eftir broyting

Áðrenn broyting C - Havna- og vinnuendamá	Eftir broyting B1 - Havnaøki	Eftir broyting B2 - Vinnuøki
Økið verður kannað bátum, skipaferðslu, vinnuvirkjum og virkseimi, ið hevur samband við hetta.	Umráðisparturin verður lagdur til endamál, ið hava við havnarakstur, skipaferðslu, samferðslu og fiskivinnu at gera og til tænastrivirskemi, ið hevur samband við hesi.	Umráðisparturin verður lagdur til vinnuvirki, verksmiðjur og tilíkt og tænastrivirkseimi, ið hava samband við hesi.
		Virkini skulu kunna flokkast í umhvørvisflokkunum 2 til 4 sambært reglum hjá Tórshavnar kommunu.
		Grundstykkinu skulu vera í minsta lagi 800 m ² .
Bygningar, neyst og fóst útgerð skal setast eftir nærri góðkenning býráðsins.		Útstykkning verður einans loyvd sambært útstykkningarætlan fyri eitt natúrligt avmarkað øki.
	Byggistigið skal, fyri eitt natúrligt avmarkað øki, ikki fara upp um 0,5	Byggistigið skal ikki fara upp um 0,5.
Nýtslustigið fyri økið sum heild og fyri móguligar einstakar ognir má ikki fara upp um 0,5.		Rúmmálið á húsinum skal ikki fara upp um 3 m ³ fyri hvønn m ² av stykkinum.
Eingin bygningur ella bygningarspartur má verða hægri enn 8 m roknað frá meðaljörðildi (meðal við húsa horn)	Hús skulu ikki verða hægri enn 8.5 m.	Hús skulu ikki verða hægri enn 10 m.
	Bygging skal ikki verða sett nærri bryggjutromunum enn 12 m.	

gg: Gamla C økið verður broytt til tveir nýggjar umráðispartar, B1 og B2

Byggisamtykt fyri Kaldbak

Ásetingar - áðrenn og eftir broyting

Áðrenn broyting D - Miðstaðarøki	Eftir broyting C - Miðstaðabygging
Økið er ætla til handlar, skrivstovur og tilíkt.	Umráðisparturin verður lagdur til miðstaðabygging, stovnum, framsýningarhøllum, samkomuhúsum, tónleikahøllum og øðrum mentanarligum stovnum og tilíku, og til tænastrivirksemi, ið hevur samband við hesi.
Nýtslustigið fyri økið sum heild má ikki fara upp um 0,30.	Bygning verður einans loyvd sambært eini byggjætlan, sum byggivaldið hevur góðkent fyri eitt natúrligt avmarkað øki.
	Byggistigið skal ikki fara upp um 0,3.
	Nýtslustigið skal ikki fara upp um 0,6.

Byggisamtykt fyrir Kaldbak

Ásetingar - áðrenn og eftir broyting

Áðrenn broyting B - Almenn endamáli	Eftir broyting D1 - Alment frílandi	Eftir broyting D2 - Almennir stovnar og mentan
Þekið verður kannað almennum endamálum, skúla, kirkju, samkomuhús v.m. og útiþeki í hefur samband við tilík endamáli.	Umráðisparturinn verður lagdur til frílandi, t.e. þóur og lendi, sum ekki má byggjast á. Tað eru lendi, sum lögð eru av til varðveitingar av náttúru, fornminnum o.t. og til at fríðka um bygdina og gera hana dámligari at búgva í.	Umráðisparturinn verður lagður til almennar stovnar, undirvísing, írótt, mentanarlig endamáli, heilsurøkt og tilíkt.
	Útstykking má ekki fara fram.	Bygging verður einans loyvd sambært eini byggíætlan, sum byggivaldið hefur góðkent fyrir eitt náúrlígt avmarkað þeki.
		Byggistigið skal fyrir eitt náúrlígt avmarkað þeki ekki fara upp um 0,25
Nýtslustigið fyrir þekið sum heild má ekki fara upp um 0,3.		Nýtslustigið skal fyrir eitt náúrlígt avmarkað þeki ekki fara upp um 0,5

gg: Gamla B þekið verður broytt til tveir nýggjar umráðispartar, D1 og D2

Byggisamtykt fyri Kaldbak

Ásetingar - áðrenn og eftir broyting

Áðrenn broyting	Eftir broyting E - Neyst og bátapláss
	Umráðisparturin verður lagdur til neystabygging, sum lutvíst kann innrættast til frítíðarhús, og smábáta-, frítíðar og ítróttarvirksemi, ið hefur við sjógvin at gera.
	Neystini skulu ikki vera hægri enn 5 m til hægsta punkt við útvegg og 7 m til mønuna.
	Neyst skulu hava mønu, ið skal vera í miðjuni, og takhallið skal vera millum 35-50 stig – tó helst "triðingsreyst (uml- 42 stig).
	Neyst skulu vera samanbygd við skjöldri móti sjónum. Neyðugar gøtur kunnu tó vera ímillum.
	Treytin fyri at loyva frítíðarhúsi í neysti er, at umstøður skulu vera at hava bát í neystinum og innrætting til frítíðarhús ikki er á niðastu hædd, umframt at nøktandi rýmingarmøguleikar eftir galdandi reglum skulu vera.
	Neyst, sum lutvíst verða innrættaði til frítíðarhús, skulu íbindast skipaða kloakk og aðrar neyðugar leiðingar. Útreiðslur hesum viðvíkjandi verða rindaðar av neystaeigarum.
	Víkjast kann frá ásetingum í stk. 2 og 3 um serlig viðurskifti tala fyri tí, t.d. tá talan er um verandi bygging, sum er hægri, ella hefur ørðvísi snið enn ásett í byggisamtyktini.

Byggisamtykt fyri Kaldbak

Ásetingar - áðrenn og eftir broyting

Áðrenn broyting	Eftir broyting F - Fritíðarhús
	Umráðisparturin verður lagdur til fritíðarøki, -hús og summarhús og tænastruvirksemi, ið hava samband við hesi. Húsin kunnu einans nýtast til fritíð og ikki virka sum fastur bústaður, arbeiðspláss e.t.
	Grundstykkini skulu vera millum 200-300 m ²
	Útstykking verður einans loyvd sambært útstykkingarætlan fyri eitt natúrligt avmarkað øki og byggjast skal sambært góðkendari byggjætlan.
	Byggistigið skal ikki fara upp um 0,3.
	Hús skulu ikki verða bygd við meira enn einari hædd umramt nýttum lofti, og ikki vera hægri enn 3 m til hægsta punkt við útvegg og 6 m til múnuna.
	Verða hús bygd við einvegis takhalli ella sløttum taki, skal tann lægra síðan ikki vera hægri enn 3 m til hægsta punkt við útvegg og tann hægra síðan ikki vera hægri enn 4,5 m til hægsta punkt við útvegg.
	Fritíðar- og summarhús skulu ibindast skipaða kloakk og aðrar neyðugar leiðingar. Útreiðslur hesum viðvíkjandi verða rindaðar av eigarunum.

Byggisamtykt fyrir Kaldbak

Ásetingar - áðrenn og eftir broyting

Áðrenn broyting	Eftir broyting G - Bóndahús
	Umráðisparturinn verður lagður til sethús í sambandi við djórahald og jarðarbrúk, og loyft er bert að hafa eini sethús til hvört festi.
	Útstykking má ekki fara fram.
	Sethúsini skulu lúka somu treytir, sum eru galdandi fyrir umráðispart A.

Byggisamtykt fyri Kaldbak

Ásetingar - áðrenn og eftir broyting

Áðrenn broyting	Eftir broyting 4. grundumráði
	Somu ásetingar sum 4. grundumráði í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu