

§ 5. Ásetingar fyrir umráðispart A1 í 3. grundumráði

- Umráðisparturin verður lagdur til stakhús. Eftir serloyvi frá byggivaldinum kunnu eisini byggjast tvíhús, raðhús og tilíkir bústaðir fyrir eitt húski. Stakhús og tvíhús kunnu eisini hava eina minni íbúð, ið tó ikki kann frábýtast sum eigaraíbúð.


Í sambandi við bústaðarøki kann byggivaldið geva serloyvi til annað virksemi sum handlar, smærri vinnuvirki og stovnar, ið natúrliga hoyra býlinginum til, treytað av, at hetta ikki er til ampa ella spillir dámin á økinum sum sethúsabýlingur og sum lúka treytirnar í flokking av vinnuvirkjum í Tórshavnar kommunu.

- Virkini skulu kunna flokkast í umhvørvisflokki 1-2 sambært reglum hjá Tórshavnar kommunu.

- Grundstykki skulu vera í minsta lagi 500 m^2 fyrir stakhús og 300 m^2 fyrir hvønn partin av tvíhúsum ella raðhúsum. Fyrir raðhús kann ein partur av minstuvíddini verða lagdur sum felagslendi, tó í mesta lagi 100 m^2 fyrir hvørt grundstykki.

Tórshavnar komuna hevur gjort eina reglugerð um flokking av virkjum, sum ásetir fjarstøðu, ið mett verður at vera neyðug millum viðkomandi virkir og bústaðarøkir. Hendas reglugerð er góðkend av býráðnum 19. februar 2009 mál nr. 2007-1253



- Útstykking verður einans loyvd sambært útstykkingarætlan fyrir eitt natúrligt avmarkað øki.
- Byggistigið skal ikki fara upp um 0,3.
- Nýtslustigið skal ikki fara upp um 0,6 fyrir stakhús og 0,7 fyrir tvíhús, raðhús og íbúðir. Tó kann tað fyrir grundstykkir til stakhús, sum eru 200 m^2 ella minni, fara upp til helvtina hægri og fyrir stykkir millum 200 m^2 og 500 m^2 verða sett javnt minkandi soleiðis, sum mynd 3 vísir.



Mynd 3

- Hús skulu ikki verða bygd við meira enn tveimum hæddum umframt nýttum lofti. Kjallari verður roknaður sum húsahædd.

- 8 Hús við vanligari mönureising skulu ikki vera hægri enn 6 m til hægsta punkt við útvegg og 9 m til mönuna.
- 9 Verða hús bygd við einvegis takhalli ella slóttum taki, skal tann lægra síðan ikki vera hægri enn 6 m til hægsta punkt við útvegg og tann hægra síðan ikki vera hægri enn 7,5 til hægsta punkt við útvegg.
- 10 Í serstakari byggisamtykt kann, fyrir eitt natúrligt avmarkað øki, verða loyvt at byggja íbúðir.
- 11 Í serstakari byggisamtykt kann, fyrir eitt natúrligt avmarkað øki, verða loyvt at grundstykki til stakhús eru minni enn 500 m^2 , tó í minsta lagi 400 m^2 . ~~fyrir stakhús og 300 m^2 fyrir hvønn partin av einum tvíhúsum ella raðhúsum. Ein partur av teirra minstuvídd kann verða lagdur sum felagslendi og sum bilstöðil.~~
- 12 Í serstakari byggisamtykt kann, fyrir eitt natúrligt avmarkað øki, verða loyvt at víkja frá ásetingunum í stk. 8 og 9.



Ásetingin loyvir ikki, at serstök byggisamtykt verður gjørd fyrir at broyta eini sethus til eitt íbúðarhús.

Natúrligt avmarkað øki í mun til lendi, skap, mørk (t.d. vegir) bygging, dámin í ökinum o.a.