

Byggisamtykt fyrí Nólsoy

Ásetingar - áðrenn og eftir broyting

Áðrenn broyting A - Sethús	Eftir broyting A - Bústaðabygging
Loyvt er einans at byggja sethús við upp til 2 íbúðum og eftir serloyvi frá bygdarráðnum tvihús, rað- og ketuhús o.t. Til húski. Í sambandi við bústaðirnar skal tó bera til at innrætta høgli til handlar, onnur vinnuendamáll og stovnar, treytað av, at hesi virki ikki eru til ampa ella lýta dámin á økinum, sum sethúsabýlingi.	Umráðisparturin verður lagdur til stakhús. Eftir serloyvi frá byggivaldinum kunnu eisini byggjast tvihús, raðhús, íbúðir og tilíkir bústaðir fyrí eitt húski. Stakhús og tvihús kunnu eisini hava eina minni íbúð, ið tó ikki kann frábyttast sum eigaraíbúð. Í sambandi við bústaðarøki kann byggivaldið geva serloyvi til annað virksemi sum handlar, smærri vinnuvirki og stovnar, ið natúrliga hoyra býlinginum til, treytað av, at hetta ikki er til ampa ella spillir dámin á økinum sum sethúsabýlingur og sum lúka treytirnar í flokking av vinnuvirkjum í Tórshavnar kommunu.
	Virkini skulu kunna flokkast í umhvørvisflokk 1-2 sambært reglum hjá Tórshavnar kommunu
Grundstykki skulu vera í minsta lagi 400 m2 til stóddar. Tá ið bygging verður framd eftir byggiskipan, sum bygdaráðið hevur góðkent og trygga ella eftir serstakari byggisamtykt, kann bygdarráðið loyva, at grundstykki eru minni enn 400 m2, tó í minsta lagi 320 m2 fyrí sethús og 260 m2 fyrí hvønn partin av einum tvihúsum, ketu- ella raðhúsum. Ein partur av teirri minstuviðd kann verða lagdur burturav sum felags tilhalds- og bilstøðløgki.	Grundstykki skulu vera í minsta lagi 250 m2 fyrí stakhús og minst 200 m2 fyrí hvønn part in av einum tvihúsum ella raðhúsum. Fyrí raðhús kann ein partur av minstuviðdini verða lagdur sum felagslendi, tó í mesta lagi 100 m2 fyrí hvørt grundstykki.
	Útstyking verður einans loyvd sambært útstykingarætlan fyrí eitt natúrligt avmarkað øki.
	Byggistigið skal ikki fara upp um 0,3
Nettonýtingarstigið má ikki fáa upp um 0,3 fyrí einhúskishús og 0,4 fyrí tvihús, ket- ella raðhús.	Nýtslustigið skal ikki fara upp um 0,6 fyrí stakhús og 0,7 fyrí tvihús, raðhús og íbúðir.
Bygningar mugu einans verða bygdur í einari hædd við nýttum lofti og mugu ikki vera hægri enn 5 m til yvirgrind og 8 m til múnuna mált frá meðaljörðildi. Kjallarloftið má ikki vera meira enn 1 m omanfyrí hægsta jörðildi við húshorn. Er hæddarmunurin á lendinum, roknað sum munurin millum hægsta og lægsta jörðildi, minni enn 1,5 m er tó loyvt at leggja kjallaraloftið upp til 2,5 m oman fyrí lægsta jörðildi við húshorn. Bert kjallari má vera. Har bygging er framvið vegi kunnu vegmynduleikarnir áseta hæddina á kjallarloftinum í mun til veghæddina.	Hús skulu ikki verða bygd við meira enn tveimum hæddum umframt nýttum lofti. Kjallari verður roknaður sum húshædd.
Í serstakari byggisamtykt er ikki loyvt at fara upp um tey nýtingarstig, ið nevnd í stk. 3, tá økið verður roknað sum heild.	Hús við vanligari múnureising skulu ikki vera hægri enn 6 m til hægsta punkt við útvegg og 9 m til múnuna.
Loyvt verður at umvæla verandi sethús og byggja afturat teimum, t.d. Durur, baðirúm o.t., so tey eru hóskandi til nútímans nýtslu sum sethús.	Verða hús bygd við einvegis takhalli ella sløttum takið, skal tann lægra síðan ikki vera hægri enn 6 m til hægsta punkt við útvegg og tann hægri síðan ikki vera hægri enn 7,5 m til hægsta punkt við útvegg.

Byggisamtykt fyri Nólsoy

Ásetingar - áðrenn og eftir broyting

Áðrenn broyting C - Havnarøki	Eftir broyting B1 - Havnarøki
Økið verður lagt av til havnaendamál (herundir eisini bátahavnir) og virki, ið hava samband við skipaferðslu, samferðslu, fiskivinni og til virkseml, ið hefur samband við tey, bilstøðlar o.t.	Umráðisparturin verður lagdur til endamál, ið hava við havnarakstur, skipaferðslu, samferðslu og fiskivinnu at gera og til tænastrvirskemi, ið hefur samband við hesi.
Byggingarstigið fyri havnarøkið, sum heild má ikki fara upp um 0,3.	Byggistigið skal fyri eitt natúrligt avmarkað øki ikki fara upp um 0,5
Eingir bygningar ella einstakir partar teirra mugu vera hægri enn 8,5 m yvir miðaljørðildi (miðal við húshornini).	Hús skulu ikki vera hægri enn 8,5 m til hægsta punkt við útvegg.
Bygging til vinnuendamál má ikki verða sett nærri byggjutrom enn 15 m ella nærri aðrari bygging enn 5m.	Bygging skal ikki verða sett nærri byggjutromunum enn 12 m.

Byggisamtykt fyri Nólsoy

Ásetingar - áðrenn og eftir broyting

Áðrenn broyting B - Vinnuendamál	Eftir broyting B2 - Vinnubygging
Økið verður lagt av til atvinnuvirki, t.e. Heilsøluhandlar, goymslur, verkstaðir og ídnað og tænastrivirksemi í samband við tey, bílstaðlar o.t.	Umráðisparturin verður lagdur til vinnuvirki, verksmiðjur og tilíkt og tænastrivirksemi, ið hava samband við hesi.
	Virkinu skulu kunn flokkast í umhvørvisflokkunum 2 til 4 sambært reglum hjá Tórshavnar kommunu.
Grundstykki skulu vera í minsta lagi 800 m ² til stóddar.	Grundstykkinu skulu vera í minsta lagi 800 m ² .
	Útstykkning verður einans loyvd sambært útstykkningarlætan fyri eitt natúrligt avmarkað øki.
	Byggistigið skal ikki fara upp um 0,5.
Nettonýtingarstigið má ikki fara upp um 0,5.	Rúmmálið á húsinum skal ikki fara upp um 3 m ³ fyri hvønn m ² av stykkinum.
Eingir bygningar ella einstakir partar teirra mugu vera hægri enn 8,5 m yvir miðaljórðildi (miðal við húsaornini).	Hús skulu ikki verða hægri enn 10 m.

Byggisamtykt fyri Nólsoy

Ásetingar - áðrenn og eftir broyting

Áðrenn broyting	Eftir broyting C - Miðstaðarbygging
	Umráðisparturin verður lagdur til miðstaðarbygging, stovnum, framsýningarhølum, samkomuhúsum, tónleikahøllum og øðrum mentanarligum stovnum og tilíkum, og til tænastrivirksemi, ið hevur samband við hesi.
	Bygging verður einans loyvd sambært eini byggjætlan, sum byggivaldið hevur góðkent fyri eitt natúrligt avmarkað øki.
	Byggistigið skal ikki fara upp um 0,3.
	Nýtslustigið skal ikki fara upp um 0,6.

Byggisamtykt fyri Nólsoy

Ásetingar - áðrenn og eftir broyting

Áðrenn broyting E - Almenn frítíðarøki	Áðrenn broyting G - Friðað øki	Eftir broyting D1 - Alment frílendi
Økið verður lagt av til ítróttarvøllir, spælipláss, útiverupláss o.t.	Økið verður varðveitt av mentunar- og søguligum grundum soleiðis sum fyriskipað er í løgtingslóg nr. 19 frá 16. sept. 1948, um friðan av fornminnum og bygningum.	Umráðisparturin verður lagdur til frílendi, t.e. bøur og lendi, sum ikki má byggjast á. Tað eru lendi, sum lögð eru av til varðveitingar av náttúru, fornminnum o.t. og til at friðka um bygdina og gera hana dágligari at búgva í.
Innan fyri økini mugu bara verða gjørd virki ella bygningar, ið samsvara við endamálið hjá avvarðandi økispørtum og tí tænavirksemi, ið hevur samband við tey.		
Bygningar kunnu bara verða bygdur eftir byggjætlan, sum bygdarráðið hevur góðkent fyri eitt natúrliga vmarkað størru øki.		Útstyking má ikki fara fram.
Planting av runnum og trævøkstri kann bert fara fram eftir góðkendari plantingætlan.		

gg: D1 øki kemur í staðin fyri E og G

Byggisamtykt fyri Nólsoy

Ásetingar - áðrenn og eftir broyting

Áðrenn broyting D - Almennir stovnar og mentan	Eftir broyting D2 - Almennir stovnar og mentan
Økið verður lagt av til almennar stovnar, undirvísing, mentanarlig endamál, átrúnaðarlig, heilsulig endamál o.t.	Umráðisparturin verður lagdur til almennar stovnar, undirvísing, ítrótt, mentanarlig endamál, heilsurøkt og tilíkt.
Innan fyri økispartarnar mugu bara verða gjørd slík virki ella bygningar, ið samsvara við endamálið hjá avvarðandi økisþórtum og tænastríkjum, ið hava samband við tey.	
Nettonýtingarstigið má ikki fara upp um 0,3.	
Bygningar kunnu bara verða bygdir eftir eini byggjætlan, sum bygðaráðið hevur góðkent fyri eitt náttúrligt avmarkað øki.	Bygningar kunnu vara verða bygdir eftir eini byggjætlan, sum byggivaldið hevur góðkent fyri eitt náttúrligt avmarkað øki.
	Byggistigið skal fyri eitt náttúrligt avmarkað øki ikki fara upp um 0,25
	Nýtslustigið skal fyri eitt náttúrligt avmarkað øki ikki fara upp um 0,5

Byggisamtykt fyri Nólsoy

Ásetingar - áðrenn og eftir broyting

Áðrenn broyting F - Neyst og bátapláss	Eftir broyting E - Neyst og bátapláss
Økið verður lagt av til pláss at seta bátar á, og neystabygging, sum lutvíst kunnu innrættast til fritíðarhús.	Umráðisparturin verður lagdur til neystabygging, sum lutvíst kann innrættast til fritíðarhús, og smábáta-, fritíðar og ítróttarvirksemi, ið hevur við sjógvin at gera.
Neyst mugu ikki verða bygd í meira enn einari hædd og ikki hægri enn 5,5 m til mønuna, mált frá lægsta jørðildi og skulu hava mønu, og skal hon verða í miðjuni, og takhallið skal vera 41,5 gradir. Býráðið kann tó vika frá hesum ásetingum, um serlig viðurskifti tala fyri tí, t.d. tá talan er um verandi bygning, sum er hægri ella hevur øðrvísi snið, enn ásett í byggisamtyktini, ella tá báðirgrannabygningarnir eru hægri ella hava øðrvísi snið enn ásett í byggisamtyktini.	Neystini skulu ikki vera hægri enn 5 m til hægsta punkt við útvegg og 7 m til mønuna.
	Neyst skulu hava mønu, ið skal vera í miðjuni, og takhallið skal vera millum 35-50 stig – tó helst "triðingsreyst (uml. 42 stig).
	Neyst skulu vera samanbygd við skjældri móti sjónum. Neyðugar gøtur kunnu tó vera ímillum.
treitin fyri at loyva fritíðarhúsi/bústaði í neysti er, at umstøður skulu vera at hava bát í neystinum, og innrættingin til fritíðarhús/bústað, ikki er á niðastu hædd, umframt at nøktandi rýmingarmøguleikum skulu vera eftir galdandi reglum.	Treytin fyri at loyva fritíðarhúsi í neysti er, at umstøður skulu vera at hava bát í neystinum og innrættingin til fritíðarhús ikki er á niðastu hædd, umframt at nøktandi rýmingarmøguleikar eftir galdandi reglum skulu vera.
Neyst, sum lutvíst verða innrættaði til fritíðarhús/bústað, skulu íbindast skipaða kloakk sum verður rindað av neystaeigarunum.	Neyst, sum lutvíst verða innrættaði til fritíðarhús, skulu íbindast skipaða kloakk og aðrar neyðugar leiðingar. Útreiðslur hesum viðvíkjandi verða rindaðar av neystaeigarum.
	Víkjast kann frá ásetingum í stk. 2 og 3 um serlig viðurskifti tala fyri tí, t.d. tá talan er um verandi bygging, sum er hægri, ella hevur øðrvísi snið enn ásett í byggisamtyktini.

Byggisamtykt fyri Nólsoy

Ásetingar - áðrenn og eftir broyting

Áðrenn broyting	Eftir broyting F - Fritíðarhús
	Umráðisparturin verður lagdur til fritíðarøki, -hús og summarhús og tænastrivirksemi, ið hevur samband við hesi. Húsinu kunnu einans nýtast til fritíð og ikki virka sum fastur bústaður, arbeiðspláss e.t.
	Grundstykkinu skulu vera millum 200-300 m ²
	Útstykking verður einans loyvd sambært útstykkingarætlan fyri eitt natúrligt avmarkað øki og byggjast skal sambært góðkendari byggjætlan.
	Byggistigið skal ikki fara upp um 0,3.
	Hús skulu í mesta lagið verða bygd í einari hædd umframt nýttum lofti, og ikki hægri enn 3 m til hægsta punkt við útvegg og 6 m til múnuna.
	Verða hús bygd við einvegis takhalli ella sløttum taki, skal tann lægra síðan ikki vera hægri enn 3 m til hægsta punkt við útvegg og tann hægri síðan ikki vera hægri enn 4,5 m til hægsta punkt við útvegg.
	Fritíðar- og summarhús skulu íbindast skipaða kloakk og aðrar neyðugar leiðingar. Útreiðslur hesum viðvíkjandi verða rindaðar av eigarunum.

Byggisamtykt fyri Nólsoy

Ásetingar - áðrenn og eftir broyting

Áðrenn broyting	Eftir broyting G - Bóndahús
	Umráðisparturin verður lagdur til sethús í sambandi við djórahald og jarðarbrúk, og loyvt er bert at hava eini sethús til hvørt festi.
	Útstykking má ikki fara fram.
	Sethúsini skulu lúka somu treytir, sum eru galdandi fyri umráðispart A.

Byggisamtykt fyri Nólsoy

Ásetingar - áðrenn og eftir broyting

Áðrenn broyting H - Landbúnaður	Eftir broyting 4. grundumráði
Landbúnaður t.e. bøur og lendi, sum ikki má byggjast á. Tað eru lendi, sum løgd eru av til landbúnaðm varðveitnar av náttúru, fornminnum o.t. og til at frjóka um bygdina og gera hana dátilgari at búgva í.	Somu ásetingar sun 4. grundumráði í almennu byggisamtyktini fyri Tórshavnar kommunu
Á teim í stk. 1 fyrr nevndu økjum mugu bert verða gjørdir vegir, gøtur, bilstøðlar, veitingar, garðar o.t. Á teimum einstøku økjum kunnu verða reistir bygningar, sum skila til virðið á økinumm	
Loyvi kann gevast til at byggja einstøk úthús, sum eru neyðug fyri raksturin av garðsbrúkinum t.d. Seyðahús, og uppdyrkingarvegir kunnu gerast tá ið nýtingarætlan er gjørd og góðkend fyri eitt náttúrligt avmarkað størru øki.	
Útstykking má ikki fara fram.	