

Snotilig, nýggj raðhús

ømanfyri Argjahamar, øki 5.1

við framúr útsýni

SH RÁÐGEVING SP/F

OMAN HOYDALAR · SHR@SHR.FO

Raðhúsabygging omanfyri Argjahamar

Ætlanin er at fara undir at byggja 10 raðhús omanfyri Argjahamar.

Raðhúsini fara at liggja stak væl fyri við frálíkum útsýni yvir Havnina, Nólsoyarfjørð og norður- og eystureftir.

Raðhúsini vera í trimum hæddum, tilsamans 210 m², hvør hædd er umleið 70 m². Omanfyri húsini í veghædd er pláss til tveir bilar, meðan eitt fittligt fríðki er niðanfyri húsini.

Raðhúsini liggja stak væl fyri, beint við barnagarð og skúla, og í næstum verður matvøruhandil bygdur í umráðnum. Eisini er bert eitt hanagleiv, so ert tú úti í náttúri.

Húsini verða latin lyklaklár.

Í lyklakláru húsunum eru fyra kømur, tvey bað/vesi, stova/køkur í einum, loftsstova, bryggers og goymslurúm.

Tilfar

Húsini eru bygd úr dygdargóðum tilfari. Sí nærri lýsing á síðu 3.

Burðardygg hitakelda

Húsini verða hitað við fjarhita við eini framkomnari skipan, sum syrgir fyri bestu komfort við minst møguligari orkunýtslu. Sí síðu 12.

Framkomin luftskiftisskipan

ECO 360 R luftskiftisskipanin tryggjar góða innluft við minst møguligari orkunýtslu, sí meira á síðu 13.

El-skipan

El-skipanin verður gjørd eftir krøvunum frá SEV. Sí síðu 14.

Økið uttanum

Økið framman fyri húsini verður planerað við støvi. Betongkantur verður stoyptur millum búeindirnar frá gongubreyt inn til húsini. Hædd á betongkanti fylgir planeringini av lendi framman fyri húsini.

Girðing um ognina er upp til keypara at gera.

Lendið niðanfyri (norðanfyri) húsini verður verandi í tí líki, sum tað liggur. Skervur verður lagdur út yvir leidningar, kloakkir og reinsiverk, sum verða lögð í lendið.



Nærri tilfarslýsing

Klædningur:

22x150 cm, ráplögður grannklædningur, svartmálaður.

Vindeggu og hurðar:

Rationel Auraplust, hvít.

Tak:

Svart aluminium, 0,7 mm ALU (HC) svart.

Takvindeggu:

4 stk. Velux GGL PK 10 takvindeggu, bxh 942x1600 mm.

Takrennur:

Plastmo takrennur úr svörtum plasti.

Veggir innan:

Hvítmálað 13 mm gips.

Gólv:

Tarkett Pro 14 Eik natúrhvítt, 3 stav.

Gólv, vesi/bað:

Gólv og brúsunissja verða klødd við homogenum vinyli í seriuni IQ Granit frá Tarkett.

Loft:

Hvítmálaðar, ljóðdoyvandi Troldektek plátur.

Trappur:

Trappur úr furu frá føroyskum veitara.




Plastmo takrennur



Grannklædningur



Rationel Auraplust
vindeggu



Alutak



Tarkett gólv, eik



Troldektek loft



Tarkett gólv, vinyl


Innrætting, niðasta hædd

Bryggers/tøkni i kjallara


Hitaskipan, ventilatión, vaskimaskina og turkitrumla verða staðsett her. Rúmið verður sum eitt vanligt kjallararúm við rist i betonggólvinum. Gólvhiti er í rúminum.

Íbúð í kjallarahædd


Møguleiki er fyri at gera íbúð í kjallarahæddini. Innrætting av íbúðini er ikki íroknað kostnaðin. Innrætting av kjallara verður gjørd vísandi til kjallaraplan, sí næstu síðu.



Innrætting, niðasta hædd við ella utan íbúð




KJALLARAHÆDD SUM ÍBÚÐ:
NETTO 42,6 M²



KJALLARAHÆDD:
BRUTTO 71,2 M²
NETTO 61,9 M²

Innrætting, miðhædd




MIÐHÆDD:

BRUTTO 71,2 M²

NETTO 63,9 M²




Innrætting, loftshædd





LOFTSHÆDD:

BRUTTO 71,2 M2

NETTO 63,9 M2



Tvørskurðir



Køkur

Køkurin er frá HTH. Hann er hvítur við ljósari laminatborðplátu í litinum Kandia Marble.

Hvítvørurnar eru frá Eico.




Baðirúm, kjallarahædd

Baðrúmsmøblarnir eru frá HTH. Teir eru hvítir, og vaskið við borðplátu er úr heilstoyptum, hvítum postalíni.

Vesikumman er vegghongd.

Speglið hefur innbyggt LED-ljós.

Brúsuveggir og gólv eru klødd við homogenum vinyli í seriuni IQ Granit frá Tarkett.




Baðirúm, miðhædd

Baðrúmsmøblarnir eru frá HTH. Teir eru hvítir, og vaskið við borðplátu er úr heilstoyptum, hvítum postalíni.

Vesikumman er vegghongd.

Speglið hefur innbyggt LED-ljós.

Brúsuveggir og gólv eru klødd við homogenum vinyli í seriuni IQ Granit frá Tarkett.



Burðardygg hitakelda

Húsini verða hitað við fjarhita. Termix VVX við intelligenta TPV-regulatorinum er ein framkomin skipan, sum syrgir fyri bestu komfort við minst møguligari orkunýtslu.


Í kjallarahæddinini er gólvhiti, meðan mið- og loftshædd hava radiatorar.

Brúksvatn og upphiting av rúmunum

Termix VVX er ein fullfíggað eind við vatnhitara, hitaveksling, differenttrýsts-regulatori, pumpu, trygdarventilum, trýstekspansjón o.a.

Skipanin hevur fleiri hentleikar, sum eru við til at tryggja, at orkunýtslan altíð er tann minst møguliga. Tað er lætt at innstilla skipanina umvegis appina Termix ECL.

Skipanin lýkur krøvini í DS452 um bjálving og DS469 um veðurkompensering.



Framkomin luftskiftisskipan

ECO 360 R luftskiftisskipanin tryggjar góða inniluft við minst mögulegari orkunýtslu.

Luftskiftisskipanin er ein skipan við hitaendurnýtslu, sum endurnýtir upp til 86% av hitanum í húsinum.

Umframt hitaendurnýtslu hevur ECO 360 R ein serligan roterandi hitavekslara. Skipanin endurvinnur vætu úr útstoytsluftini, soleiðis at vætan í húsinum altíð er optimal. Optima 270 stýringin stýrir automatiskt ferðini á rotorunum, so endurnýtslan av bæði vætu og hita sjálvvirkandi laga seg til núverandi tørvin.

Fyllir lítið, mátini eru: 60x60x60 cm.

Útsúgving er frá baðirúmum, bryggers og frá eimhettuni. Innblæsing er í búrumum.



El-skipan

El-skipanin verður gjørd eftur krøvunum frá SEV, sum sýnir húsini, tá arbeiðið er liðugt.


Krøvini eru millum annað ein stikk-kontakt fyri hvørjar byrjaðar 4 m².

Vanliga verða stikk-kontaktir settar í við hvørt horn í rúmunum, sjálvandi við atliti til innrætting, so at stikk-kontaktir ikki eru aftan fyri køkin, men heldur omanfyri borðplátuna. Her eru krøvini minst trýggjar stikk-kontaktir upp á tvær grupper í køkinum.


Eisini verður kaðal lagdur niðri við gólvið allastaðni, har tað ber til, so tað altíð ber til at seta fleiri stikk-kontaktir upp, um tað er eitt ynski hjá kundanum.

Lampustøð verða gjørd eftur førimuni, eitt í hvørt rúm, og er tað ein gongd ella annað sum krevur meira enn tað eina ljósið, so verður tað sjálvandi gjørt. Lampustøðini verða latin við peru og fatningi.







Á FRAMSÍÐUNI MILLUM BÚEINDIRNAR VERÐUR STOYPTUR BETONGGARÐUR
SUM ER 15 CM HØGUR, MÁLT FRÁ TÍ HÆGRA TÚNINUM
TÚNINI VERÐA PLANERÐAÐ VIÐ STØVI
GERÐ AV GØTU FRAMVIÐ ÖGNUNUM Á NIÐARU SÍÐU ÁLIGGUR KEYPARA
GØTAN VERÐUR TINGLÝST



SUÐURSÍÐA




NORÐURSÍÐA




EYSTURSÍÐA


VESTURSÍÐA



Loftplanur




Stovuplanur




Kjallaraplanur


-  ROYKVARNARI, SKULU ÍBINDAST EL SKIPANINA
-  LUFTREINSAN
- BO: BJARGINGAROP



LOFTSHÆDD



VEGHÆDD



KJALLARAHÆDD

70278

BRUNAVEGGIR BS, 150mm ARMERAÐ BETONG

ALUTAK
45x45 mm LEKTIR pr. 600 m
12 mm AYSANDSLISTAR
VIND DÜKÜR
12 mm. TRÖÐURPLÁTIR
58 X 195 mm. SPERRUR PR.
170 mm. TAKULL
0,11 mm. PLASTFOLIA
45X45 mm LEKTIR (KROSS BU
45 mm. BATTS
25 mm. TROLTEK

MATRUKULMARK

PP-SN8 Ø110 mm DRENLEIDING HALL. 23 PROM. C

ETERNITPLÅTA
30mm BETONG BATS
DUBBAPLAST
100 mm S80 SUNDULIT
200 mm. ARMERØ BETONG
DØKUR + 20 mm LUFTRØM
45 X 145 mm. STØLPAR PR.610 mm.
145 mm. BJÅLVING
0,11 mm. PLASTFOLIA
45 X 45 mm. LEKTIR
45 mm BJÅLVING
13 mm. GIPS


14 mm. GÓLVKLÆÐNINGUR
TARKOFLEX
120 mm. BETONG VÐ RIONET 6015
200 mm. SUNDOLIT S80
200 mm. SKERVUR
VERANDI STEINSETING

13 mm. GIPS
VÁTRUM 12 mm SPECIAL X-FINER
45 mm. BJÁLVING
70x45 mm STÓLPAR
13 mm GIPSPLÁTUR

22 X 150 mm. RÁPLÖTT IMP. KLÆDNINGSBRETTIR
45 X 70 mm. LEKTIR
13 mm. GIPS
45 X 145 mm. STÓLPAR PR.610 mm.
145 mm. BJÁLÞING
0,11 mm. PLASTFOLJA
45 X 45 mm. LEKTIR
45 mm BJÁLÞING
25 mm. BETONGBATTS
13 mm. GIPS
VÁTRÚM 12mm SPESICIAL X-FINER


13 mm GIPSPLÁTUR
45 mm. BJÁLÞING
70x45 mm STÓLPAR
13 mm GIPSPLÁTUR
HURÐ BD30



GÓLVKLÆÐING
22 mm. KROSSFINER GÓLVPL.
70 x 220 mm. UNDIRSKLØK PR. 610 mm.
150 mm. BJÁLVING
13 mm GIPSPLÁTUR
45x70 mm/600
25 mm TROLTEK





22 X 150 mm. RÁPLÖTT IMP. KLÆDNINGSBRETTIR
45 X 70 mm. LEKTIR
9 mm. ANTI-MUG X-FINER
45 X 145 mm. STÓLPAR PR.610 mm.
145 mm. BJÁLNING
0,11 mm. PLASTFOLIA
45 X 45 mm. LEKTIR
45 mm BJÁLNING
13 mm. GIPS

GÓLVKLÆÐING
18 mm. KROSSFINER GÓLVPL.
58 x 220 mm. UNDIRSKLØK PR. 610 mm.
150 mm. BJÁLVIÐG
45x70 mm/600
25 mm TROLTEK







PVC Ø 110 mm. TAKRENNUR
PVC Ø 75 mm. RENNUSTOKKAR

WC : KUMMA

HV : HANDVASK

BR : BRÚSA

GF : GÓLVFRÁRENSL

KV : KØKSVASK

RS : RENNUSTOKKUR

RL : REINSILÚKA

VM : VASKIMASKINA

— SKITVATN

- - - - - REGNVATN

ØLL RØR UNDIR JØRÐ/GÓLV ERU PVC-SN8 Ø110 mm. HALL. MIN 20 PROM.




PVC S Ø 200 mm. BRUNNUR VIÐ VATNLÁS




VATNLÁS













PVC Ø 315 mm. GJØGNUMRENNINGARBR.





A B C D E F G H - J



HÆDDIR ERU UPPMÁLDAR Á STAÐNUM OG ERU Í SAMSVAR VIÐ VEGAPROSJEKTIÐ