

Reglur fyri skiljing av burturkasti

Burturkast frá niðurtøku av bygging skal skiljast í hesar bólkar:

| Slag av burturkasti | Dømi | Krøv | Avhendingarstað | |
|--------------------------|---|---|--|--|
| | | | Smáar nøgdir | Størri nøgdir |
| Burturkast at brenna | Timbur, trýstdýggjað timbur, flamingo, tapet, træhurðar og -vindeygu, møblar, madrassar, gólvteppi | Stødd < 1,2 m | Í bingju á Endurnýtsluni | Beinleiðis í køstin á brennistøðini. Krav at hava last ella bingju, ið kann vippa. |
| Presendingar | Presendingar, ið verða brúktar at líva fyri regni o.a. | Stødd < 2x2 m | Í bingju á Endurnýtsluni | Beinleiðis í køstin á brennistøðini. Krav at hava last ella bingju, ið kann vippa. |
| Asbest og eternit | Asbest-tak, eternit | Skal pakkast á plattar | Tyrvingarplássid í Húshaga | |
| Burturkast at tyrva | Gips, bjálving, PVC-hurðar og -vindeygu, PVC-gólv, PVC-rør, el-rør, kápul-bakkar, kloakkrør úr PVC, takrennur | Bjálving í posar PVC-rør bólkast fyri seg | Endurnýtslan á Hjalla | Tyrvingarplássid í Húshaga |
| Burturkast til ífyllu | Betongrestir, grót | | Mold- og avgrevstrarplássid í Húshaga | |
| Jarn | Jarnrør, komfýrar, ketlar, vaskimaskinur | | Endurnýtslan á Hjalla | Jarnplássid á Hjalla |
| Metal | Aluminium, kopar, messing, rustfrítt stál | | Endurnýtslan á Hjalla | |
| Káplar og leidningar | Káplar úr aluminium, kopar og fibur. | | Endurnýtslan á Hjalla | |
| Køli- og frystiútbúnaður | Køli- og frystiboksir | | Endurnýtslan á Hjalla | |
| EE-burturkast | Teldur, skermar, eltól | | Endurnýtslan á Hjalla | |
| Vandamikið burturkast | Ljósrør, perur, battariir | Ljósrør og spariperur, ið innihalda kviksilvur latast inn heil. | Endurnýtslan á Hjalla | |
| Møblar og innbúgv | Sofa, borð, stólar, spegl, skáp, búnýti | | Endurnýtslan á Hjalla - í bingjuna hjá Dugna | |

Eru spurningar ber til at ringja til Kommunalu Brennistöðina tlf. 302040.